

FR454 -

Kollektion: Bizflame™ Industry

Kollektion: Flammhemmender Multinorm-Schutz

Oberstoff: Bizflame Industry 80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% Kohlefaser, 340g

Umkarton: 16

Produktinformation

Bizflame™ Industry

Bizflame™ Industry wurde für den Einsatz selbst unter härtesten Bedingungen entwickelt. Bizflame™ Industry ist ideal für Branchen wie die Öl- und Gasindustrie, in denen Langlebigkeit ein Muss ist. Es ist nach einer Reihe von EN-Normen zertifiziert und bietet optimalen Schutz in einer Reihe von Gefahrensituationen. Die Modelle dieser Reihe sind metallfrei, wodurch das Risiko statischer Elektrizität und die Gefahr von Oberflächenbeschädigungen minimiert werden. Bizflame Ultra FR-Polyester wurde aus recycelten Fasern hergestellt, wodurch der Kohlenstoff-Fußabdruck bei der Produktion reduziert und auf eine nachhaltige Zukunft hingearbeitet wird.

Flammhemmender Multinorm-Schutz

Diese branchenführende Kollektion bietet Multi-Standard-Schutz für gefährliche Bereiche. Diese hochmodernen Produkte sind das Ergebnis langjähriger Erfahrung, modernster Technologie und Marktforschung. Engagement für die Gesundheit, Sicherheit und Komfort des Trägers sieht man am breiten Spektrum der für jedes Wetter und alle Anwendungen geeigneten Produkte.

Normen

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Klasse 1 (A1+A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 Typ 6

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))



Funktionen

- Industriewäsche bis 75° und Tunneltrocknung bis 155°
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zollstocktasche
- Ausziehbare Beinlänge (31" bis 33")
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Metallspritzern
- aussenliegende Kennzeichnung der Normen für schnelle Erkennbarkeit des Schutzlevels
- Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
- 8 Taschen für ausreichend Stauraum
- Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten
- Aufgenähtes und Industriewäsche geeignetes flammhemmendes Reflexband
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert

**Prüfinstitut**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FR454NVR28		58.0	38.0	23.0	0.9990	0.0507	5036108512027	15036108997104
FR454NVR30		58.0	38.0	23.0	0.8790	0.0507	5036108512034	15036108997111
FR454NVR32		58.0	38.0	23.0	0.8890	0.0507	5036108512041	15036108997128
FR454NVR33		58.0	38.0	23.0	0.9990	0.0507	5036108512058	15036108997135
FR454NVR34		58.0	38.0	23.0	0.9460	0.0507	5036108512065	15036108997142
FR454NVR36		58.0	38.0	23.0	0.9640	0.0507	5036108512072	15036108997159
FR454NVR38		58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108512089	15036108997166
FR454NVR40		58.0	38.0	26.0	0.9950	0.0573	5036108512096	15036108997173
FR454NVR41		58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108512102	15036108997180
FR454NVR42		58.0	38.0	26.0	1.0380	0.0573	5036108512119	15036108997197
FR454NVR44		58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108512126	15036108997203
FR454NVR46		58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108512133	15036108997210
FR454NVR48		58.0	38.0	26.0	1.1060	0.0573	5036108512140	15036108997227