

FR529 -

Kollektion: Bizflame™ Industry

Kollektion: Flammhemmender Multinorm-Schutz

Oberstoff: Bizflame Industry 80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% Kohlefaser, 340g

Umkarton: 8

Produktinformation

Bizflame™ Industry

Bizflame™ Industry wurde für den Einsatz selbst unter härtesten Bedingungen entwickelt. Bizflame™ Industry ist ideal für Branchen wie die Öl- und Gasindustrie, in denen Langlebigkeit ein Muss ist. Es ist nach einer Reihe von EN-Normen zertifiziert und bietet optimalen Schutz in einer Reihe von Gefahrensituationen. Die Modelle dieser Reihe sind metallfrei, wodurch das Risiko statischer Elektrizität und die Gefahr von Oberflächenbeschädigungen minimiert werden. Bizflame Ultra FR-Polyester wurde aus recycelten Fasern hergestellt, wodurch der Kohlenstoff-Fußabdruck bei der Produktion reduziert und auf eine nachhaltige Zukunft hingearbeitet wird.

Flammhemmender Multinorm-Schutz

Diese branchenführende Kollektion bietet Multi-Standard-Schutz für gefährliche Bereiche. Diese hochmodernen Produkte sind das Ergebnis langjähriger Erfahrung, modernster Technologie und Marktforschung. Engagement für die Gesundheit, Sicherheit und Komfort des Trägers sieht man am breiten Spektrum der für jedes Wetter und alle Anwendungen geeigneten Produkte.

Normen

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Klasse 1 (A1+A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 Typ 6

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))



Funktionen

- Industriewäsche bis 75° und Tunneltrocknung bis 155°
- Seitliche Zugangsöffnungen
- Zollstocktasche
- Schulterpolstertaschen für extra Schutz
- aussenliegende Kennzeichnung der Normen für schnelle Erkennbarkeit des Schutzlevels
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Metallspritzern
- Ausziehbare Beinlänge (31" bis 33")
- Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert

FR529 - statistische Warennummer: 6211321000

Prüfinstitut

Pflegehinweise



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FR529NVR5		58.0	38.0	23.0	1.5210	0.0507	5036108512669	15036108997753
FR529NVRM		58.0	38.0	23.0	1.5540	0.0507	5036108512652	15036108997746
FR529NVRL		58.0	38.0	23.0	1.6290	0.0507	5036108512645	15036108997739
FR529NVRXL		58.0	38.0	23.0	1.6860	0.0507	5036108512676	15036108997760
FR529NVRXXL		58.0	38.0	26.0	1.7540	0.0573	5036108512683	15036108997777
FR529NVRXXXL		58.0	38.0	26.0	1.7890	0.0573	5036108512690	15036108997784
FR529NVR4XL		58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108512621	15036108997715
FR529NVR5XL		58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108512638	15036108997722