

FR750 -

Kollektion: Bizflame™ Industry

Kollektion: Flammhemmender Multinorm-Schutz

Oberstoff: Bizflame Industry 80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% Kohlefaser, 340g

Umkarton: 15

Produktinformation

Bizflame™ Industry

Bizflame™ Industry wurde für den Einsatz selbst unter härtesten Bedingungen entwickelt. Bizflame™ Industry ist ideal für Branchen wie die Öl- und Gasindustrie, in denen Langlebigkeit ein Muss ist. Es ist nach einer Reihe von EN-Normen zertifiziert und bietet optimalen Schutz in einer Reihe von Gefahrensituationen. Die Modelle dieser Reihe sind metallfrei, wodurch das Risiko statischer Elektrizität und die Gefahr von Oberflächenbeschädigungen minimiert werden. Bizflame Ultra FR-Polyester wurde aus recycelten Fasern hergestellt, wodurch der Kohlenstoff-Fußabdruck bei der Produktion reduziert und auf eine nachhaltige Zukunft hingearbeitet wird.

Flammhemmender Multinorm-Schutz

Diese branchenführende Kollektion bietet Multi-Standard-Schutz für gefährliche Bereiche. Diese hochmodernen Produkte sind das Ergebnis langjähriger Erfahrung, modernster Technologie und Marktforschung. Engagement für die Gesundheit, Sicherheit und Komfort des Trägers sieht man am breiten Spektrum der für jedes Wetter und alle Anwendungen geeigneten Produkte.

Normen

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Klasse 1 (A1+A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 Typ 6

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))



Funktionen

- Industriewäsche bis 75° und Tunneltrocknung bis 155°
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- aussenliegende Kennzeichnung der Normen für schnelle Erkennbarkeit des Schutzlevels
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Metallspritzern
- Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
- Aufgenähtes und Industriewäsche geeignetes flammhemmendes Reflexband
- Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum
- Geeignet für das Tragen in einer ATEX-Umgebung
- CE-CAT III

FR750 - statistische Warennummer: 6203321000

Prüfinstitut

Pflegehinweise



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FR750NVR5		58.0	38.0	28.0	0.9990	0.0617	5036108512829	15036108997913
FR750NVRM		58.0	38.0	28.0	1.0670	0.0617	5036108512812	15036108997906
FR750NVRL		58.0	38.0	28.0	1.1220	0.0617	5036108512805	15036108997890
FR750NVRXL		58.0	38.0	30.0	1.1700	0.0661	5036108512836	15036108997920
FR750NVRXXL		58.0	38.0	30.0	1.2070	0.0661	5036108512843	15036108997937
FR750NVRXXXL		58.0	38.0	30.0	0.9990	0.0661	5036108512850	15036108997944
FR750NVR4XL		58.0	38.0	30.0	1.3150	0.0661	5036108512782	15036108997876
FR750NVR5XL		58.0	38.0	30.0	0.9990	0.0661	5036108512799	15036108997883