

FR758 - Modaflame Knit FR Damen

Poloshirt langarm

Kollektion: Modaflame™

Kollektion: Flammhemmender Multinorm-Schutz

Oberstoff: Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 200g

Umkarton: 36



Produktinformation

Geeignet für kühleres Wetter und ideal für hitzeexponierte Industriearbeiter. Das moderne Design des Poloshirts hat eine 3er-Knopfleiste mit geripptem Kragen und Ärmelbündchen.

Modaflame™

Die Kleidungsstücke können übereinander gelegt werden, um eine Gesamtbewertung der Lichtbogenwärmeleistung (ATPV) oder der Energieunterbrechungsschwelle (Ebt) zu erreichen. Beispielsweise kann eine Thermohose einen Ebt-Wert von 4,3 cal/cm² und ein Overall einen ATPV-Wert von 13,6cal/cm² erreichen. Der Kombinations-ATPV ist jedoch größer als die Summe der beiden Einzelschichten, da der Luftspalt zwischen den beiden Schichten dem Träger einen zusätzlichen Schutz bietet.

Flammhemmender Multinorm-Schutz

Diese branchenführende Kollektion bietet Multi-Standard-Schutz für gefährliche Bereiche. Diese hochmodernen Produkte sind das Ergebnis langjähriger Erfahrung, modernster Technologie und Marktforschung. Engagement für die Gesundheit, Sicherheit und Komfort des Trägers sieht man am breiten Spektrum der für jedes Wetter und alle Anwendungen geeigneten Produkte.

Normen

EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%))

Funktionen

- Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Knopfleiste
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Gerippter Kragen
- Hervorragende Farbechtheit und Schrumpfungsergebnisse
- Antistatisch
- aussenliegende Kennzeichnung der Normen für schnelle Erkennbarkeit des Schutzlevels
- Passform für Damen
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert

FR758 - Modaflame Knit FR Damen Poloshirt langarm statistische Warennummer: 6106200000

Prüfinstitut

SATRA Technology Europe Ltd (Benannte Stelle - Nr.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
Zertifikat Nr.: 2777/27530-01/E00-00

Pflegehinweise



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FR758NVRXS		55.0	36.0	28.0	0.9990	0.0554	5036108501298	15036108986528
FR758NVR		55.0	36.0	28.0	0.3390	0.0554	5036108501274	15036108986504
FR758NVRM		55.0	36.0	28.0	0.3470	0.0554	5036108501267	15036108986498
FR758NVRL		55.0	36.0	28.0	0.3590	0.0554	5036108501250	15036108986481
FR758NVRXL		55.0	36.0	32.0	0.3870	0.0634	5036108501281	15036108986511
FR758NVRXXL		55.0	36.0	32.0	0.9990	0.0634	5036108501304	15036108986535